

UMIDOSTATO

Umidostato elettronico da incasso a 3 moduli, adatto per il controllo dell'umidità in ambienti residenziali. Alimentazione 230Vac, led di stato, selettore 2 posizioni spento/automatico, contatto in scambio portata 5(3)a 250v; campo di regolazione umidità' rh 30÷90%, differenziale di intervento rh 5%.



descrizione	confezione	codice
alimentazione 230vac	1 pz.	PRS3UD

DEUMIDIFICATORE

Deumidificatore isotermico canalizzabile da controsoffitto. Funzionamento a ciclo frigorifero con raffreddamento ad acqua refrigerata. umidità condensata (26°C-65% rh-acqua ingresso 15°C) 25,5 l/giorno; portata aria nominale 200mc/h; rumorosità secondo la norma iso 3746: 38 dba; ventilatore centrifugo a tre velocità; ingombri dell'apparecchio LxHxP mm 645x247x550.



caratteristiche	confezione	codice
deumidificatore da controsoffitto	1 pz.	PDU26

Deumidificatore isotermico canalizzabile da controsoffitto. Funzionamento a ciclo frigorifero con raffreddamento ad acqua refrigerata. umidità condensata (26°C-65% rh-acqua ingresso 15°C) 38,3 l/giorno; ventilatore centrifugo a tre velocità; ingombri dell'apparecchio LxHxP mm 593x262x700.



descrizione	confezione	codice
deumidificatore da controsoffitto	1 pz.	PDU38

Deumidificatore isotermico da incasso o da parete. Funzionamento a ciclo frigorifero con raffreddamento ad acqua refrigerata. umidità condensata (26°C-65% rh-acqua ingresso 15°C) 24,0 l/giorno; rumorosità secondo la norma iso 3746: 36 dba; ventilatore centrifugo a tre velocità; ingombri dell'apparecchio LxHxP mm 722x573x202.



descrizione	confezione	codice
deumidificatore da parete	1 pz.	PDU24

ACCESSORI PER DEUMIDIFICATORI

Mobiletto di chiusura per deumidificatore da parete (senza incasso). Mobiletto realizzato in legno mdf laccato bianco. Ingombri LxHxP mm 796x649x229.



descrizione	confezione	codice
mobiletto da parete	1 pz.	PDU24M

Dima da incasso in acciaio (controcassa) per deumidificatore da incasso. Ingombri LxHxP mm 760x619x209.



descrizione	confezione	codice
dima da incasso	1 pz.	PDU24D



Pannello frontale di chiusura per dima da incasso in acciaio.
Pannello realizzato in legno mdf laccato bianco. Ingombri LxHxP mm 790x630x18.

descrizione	confezione	codice
pannello frontale	1 pz.	PDU24F



Plenum di mandata coibentato, per deumidificatori da controsoffitto,
dotato di fori pretranciati ed appositi collari diametro 100mm.

descrizione	confezione	codice
plenum di mandata	1 pz.	PDU2PL