

SISTEMA A SECCO

A seconda delle tue esigenze richiedi il tuo preventivo personalizzato e su misura.

Prodotti disponibili solo su ordinazione

SISTEMA A SECCO 22/32

Pannello per sistema a secco fornito in quattro tipologie, Lineare, Misto, Bugnato e Sotto-collettore per potersi proporre nelle diverse soluzioni impiantistiche. I pannelli sono realizzati con lastre in fibrogesso dello spessore di 22,5mm. Le lastre in fibrogesso vengono sottoposte a fresatura così da ricavare l'alloggiamento per le tubazioni diametro 16mm e con passo di posa 15cm, nelle quali viene steso il tubo multistrato 16x2 con circuiti a serpentina.

Gli stessi pannelli vengono proposti anche con lastra isolante in EPS200 spessore 10mm applicata sotto la lastra in fibrogesso. Lo spessore complessivo dei pannelli a secco con isolamento in EPS200 è di 32,5mm.



SISTEMA RIBASSATO

Prodotti disponibili solo su ordinazione

GUSCIO TERMOFORMATO

Guscio termoformato sp 1mm, ad elevata calpestabilità, passo 5cm, altezza guscio 22mm, misura 1200x800, adatto per tubo 16 e 17 mm.



dimensioni mm	confezione mq	codice
1200x800 mm	10,56	PPT01

Guscio termoformato sp 1mm, bugna forata e strato adesivo sul fondo, elevata calpestabilità, passo 5cm, altezza guscio 22mm, misura 1200x800.



dimensioni mm	confezione mq	codice
1200x800 mm	10,56	PPT01F

Nota: il sistema guscio termoformato più il tubo si completa con gli accessori standard per il pavimento radiante (fascia perimetrale, curva di sostegno, giunto di dilatazione, additivo antialga).

Per la posa del massetto autolivellante, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla scheda di posa.