





DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Porta a soffietto per installazione esclusivamente in nicchia. *Folding door for installation exclusively in niche.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MATERIALE MATERIAL

Alluminio anodizzato. *Anodized aluminum.*

Maniglia in ABS, finitura cromo. *ABS handle, Chrome finish.*

CRISTALLO GLASS

Trasparente, temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

SCORRIMENTO SLIDING

Carrellini con doppia ruota. *Trolleys with double wheel.*

CHIUSURA CLOSURE


Sistema di chiusura magnetica. *Magnetic closure system.*

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembled for quick and easy installation. See QR at bottom of page for manual.*

APERTURA OPENING

Apertura standard verso l'interno e apertura antipanico verso l'esterno. *Standard inward opening and anti-panic outward opening.*



NORMATIVA - LEGISLATION

UNI EN 14428

ARTICOLO - ITEM

Codice Code	A - min/max (mm)	B (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
BBGOLTSF70	680-720	420	1900	23,5
BBGOLTSF75	730-770	475	1900	25
BBGOLTSF80	780-820	525	1900	26,5
BBGOLTSF90	880-920	625	1900	29,5
BBGOLTSF10	980-1020	725	1900	32,5



Manuale
Manual



Ricambi
Spare parts